

SECUREX BELPARK UNI 4-6

Скоростной. Регулируемый. Высокоустойчивый.

Представляем шлагбаумы серии **SECUREX BELPARK UNI 4-6**, оснащенные высокопроизводительным бесщёточным двигателем постоянного тока, обеспечивающим стабильную работу и низкий уровень шума.

В комплект входит стрела, тумба, набор крепежных элементов, 2 пульта дистанционного управления / радиобрелоки.

Система управления шлагбаумами оснащена множеством интерфейсов и широко используется для управления въездом и выездом на парковку любого типа.

Функции и спецификация

Рабочая скорость	1.5-6 сек
Длина стрелы	3.5-6 м
Тип стрелы	Телескопическая
Тип двигателя	DC 24 В , бесщёточный
МСВФ	2 миллиона циклов
Дистанционное управление	≤30 м
Рабочая температура	от -30°C до 75°C
Уровень защиты	IP54
Размеры шасси (мм)	320×265×1000
Вес нетто	40 кг



Высокая энергоэффективность благодаря бесщёточному двигателю постоянного тока



Цифровая материнская плата управления с разнообразными конфигурациями



Автоматический подъем стрелы при обнаружении препятствия



Реверсивное направление стрелы



Задержка автоматического закрытия



Ручной подъем и опускание в случае отсутствия питания



Выход сигнала светофора



Предупреждение об ошибке

